

A DACH

3+J	Blacha dachówkowa
	Łaty 50 x 40 cm co 33 cm
	Kontrłaty 30 x 30 cm
	Folia kubiczkowa - wiatroizolacyjna
	Krokiew 8 x 16 cm

B Strop nad ostatnią kondygnacją

8	Jastrych betonowy zbrojony siatką zgrzewaną
	2 x folia kubiczkowa PE gr. 0,2
20	Styropian EPS 100 (λ,D50 W/mºK)
	2 x folia kubiczkowa PE gr. 0,2
24	Płyta strropowa kanałowa
1,2	Tynk cem-wap gr. 1,5 cm-zopatrzonowany gładzią gipsową

C Piętro

8	Posadzka wykończeniowa gr. 1 cm (wg. osobie)
5	Podkład cementowy gr. 5 cm -dylatowany (zbrojony siatł metalową)
	2 x folia kubiczkowa PE gr. 0,2 (z wywinięciem na ścianę, 15 cm pod tynk w łazienkach, kuchni)
5	Styropian akustyczny EPS 100 (λ,D50 W/mºK)
24	Płyta strropowa kanałowa gr. 24 cm
15	Styropian EPS80
-	Tynk wentylowany na siatce z włókna szklanego

D Parter

1	Wanalwa wykończeniowa gr. 1 cm (wg. osobie)
5	Podkład cementowy gr. 5 cm -dylatowany (zbrojony siatł metalową)
	2 x folia kubiczkowa PE gr. 0,2 (z wywinięciem na ścianę, 15 cm pod tynk w łazienkach, kuchni)
5	Styropian akustyczny EPS 100 (λ,D50 W/mºK)
24	Płyta strropowa kanałowa gr. 24 cm
15	Styropian EPS80
-	Tynk wentylowany na siatce z włókna szklanego

E Piwnica

8	Beton B-12 zatarty na glazkę gr. 8,0 cm (dylatowany na pole 2,0x2,0 cm)
	2 x papa termozgrzewalna
	Beton B-12 zatarty na gładko gr. 10 cm
	Ławki ściągowy wentylowane gr. 30 cm

F PŁYTA BALKONOWA

1,2	Płytki na zaprawie klejowej mrozoodpornej elastycznej
5,0	Izolacja wtrzymała z wywinięciem na ściany 15 cm
od 5,0 do 8,0	Podkład cementowy dylatowany ze spadkiem (zbrojony włókniną)
8,0	styropian twardy EPS 100
15,0	Płyta żelbetowa kanałowa z wywinięciem na ścianę
10,0	Płyta żelbetowa kanałowa
8,0	styropian EPS 80 metodą BMO
-	tynk akrylowy cienkowarstwowy

S-1 ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNĘTRZNE (poniżej przekładki)

3+J	Izolacja bezowocna
-	system klinkierowy - masa dyspersyjna odkładowo tłuszczowa dylatowany (ruchu) - preparat gruntujący mocia pod elementy - zaprawa przeznaczona do montowania elementów
15,0	styrodur metodą BMO-do poziomu klinkieru fundamentów
-	folia hydroizolacyjna garbowa od fund. do poz. terenu
-	płytki klinkierowe elewacyjne łupane - kolor piaskowy

UWAGA: Izolacja pionowa fundamentów wyciągnąć na wysokość min. 30 cm ponad poziom terenu.

S-2 ŚCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNĘTRZNE (poniżej przekładki)

-	system klinkierowy - masa dyspersyjna odkładowo tłuszczowa dylatowany (ruchu) - preparat gruntujący mocia pod elementy - zaprawa przeznaczona do montowania elementów
3+J	Izolacja bezowocna
-	system klinkierowy - masa dyspersyjna odkładowo tłuszczowa dylatowany (ruchu) - preparat gruntujący mocia pod elementy - zaprawa przeznaczona do montowania elementów
15,0	styrodur metodą BMO-do poziomu klinkieru fundamentów
-	folia hydroizolacyjna garbowa od fund. do poz. terenu

S-3 ŚCIANY FUNDAMENTOWE WEWNĘTRZNE

-	Izolacja przeciwwodna
3+J	Izolacja bezowocna
-	Izolacja przeciwwodna

S-4 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - PIĘTRA

-	tynk mineralny jak w opisie
3+J	Izolacji wapienno - piaskowa
15,0	styropian EPS 80 (fasadą) metodą BMO
-	tynk cienkowarstwowy - akrylowy

S-4' ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - PARTER

-	tynk mineralny jak w opisie
3+J	Izolacji wapienno - piaskowa
15,0	styropian EPS 80 (fasadą) metodą BMO
-	płytki klinkierowe elewacyjne łupane - kolor piaskowy

Jedn. projektowe:
Pracownia Architektoniczna
DAR - PROJEKT
26-600 Radom ul. Wzniesiona 2
tel./fax: 483883984
email: darprojekt@o2.pl

Inwestor:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Radomsku Sp. z o.o.
97-500 Radomsko ul. Kościuszki 12a

Nazwa opracowania:
budynek mieszkalny wielorodzinny nr 6
w Radomsku ul. Sadowej
obr. 0015-15, działka nr ewid. 285/20

Branża: ARCHITEKTURA	Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Projektant:
mgr inż. arch. Hussien Maghraby
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń MAZ/0395/97
w samorządzie architektonicznej

Treść rysunku:
PRZEKRÓJ B - B

Data: 08.2019	Skala: 1:50
Nr rysunku:	07

Projekt chroniony prawem autorskim.